

für

Kippkochkessel , dampfbeheizt

(max. 1,0 bar Überdruck)

Geräte-Typen:	9171-5	9371-5-0	9371-5-8
	9172-5	9372-5-0	9372-5-8
	9173-5	9373-5-0	9373-5-8
	9174-5	9374-5-0	9374-5-8
	9175-5	9375-5-0	9375-5-8
	9176-5	9376-5-0	
	9181-5	9381-5-0	9381-5-8
	9182-5	9382-5-0	9382-5-8
	9183-5	9383-5-0	9383-5-8
	9184-5	9384-5-0	9384-5-8
	9185-5	9385-5-0	9385-5-8
	9186-5	9386-5-0	

Inhaltsverzeichnis:

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung

1. Aufstellungs- und Gebrauchsanweisung
2. Reinigung und Pflege
3. Behandlung und Pflege von Großküchen aus Edelstahl
4. Sachgemäße Handhabung und Wartung

Ident.-Nr. 9205.866 288
 Mat.-Nr. 0700.282 393

5. Ersatzteilliste

für Kippkochkessel, dampfbeheizt

Typen:

A =	9171-5,	9371-5-0,	9371-5-8
B =	9172-5,	9372-5-0,	9372-5-8
C =	9173-5,	9373-5-0,	9373-5-8
D =	9174-5,	9374-5-0,	9374-5-8
E =	9175-5,	9375-5-0,	9375-5-8
F =	9176-5,	9376-5-0,	9376-5-8
G =	9181-5,	9381-5-0,	9381-5-8
H =	9182-5,	9382-5-0,	9382-5-8
I =	9183-5,	9383-5-0,	9383-5-8
K =	9184-5,	9384-5-0,	9384-5-8
L =	9185-5,	9385-5-0,	9385-5-8
M =	9186-5,	9386-5-0	

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
1	Lager, links	9205.958093	x	1
2	Dampfentlüfter R/3/4"	0700.240517	x	1
3	Kapselement für Dampfentlüfter	.240514	x	1
4	Vitouring V 60 A	.455099	x	2
5	Sicherungsring 60 x 2	.148549	x	1
6	O-Ring 37,46 x 5,33 (für Gelenk)	.268172	x	4
7	Kugelknopf C 50 M 16	.251917	x	1

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen		Stück je Gerät
			alle	nur	
8	Deckel-Drehgelenk	0700.275793		A, G	1
9	Deckel-Drehgelenk	.275795		B,C,D H,I,K	1
10	Deckel-Drehgelenk	.275796		E, F L, M	1
11	Muffendurchgangs- ventil R 1"	.231703		A - M	1
12	Mischgehäuse	.232271	x		1
13	Ventiloberteil kpl. bau	.232448	x		1
14	Ventiloberteil kpl. rot	.232449	x		1
15	Flexschauch Ø 20 x 700 lang	.263789	x		1
16	Flexschlauch Ø 15 x 900 lang	.263788	x		2
17	Schwenkarm-Unterteil R 3/4"	.232149	x		1
18	SKT-Rohrmutter R 3/4"	.329626	x		1
19	Auslaufrohr	9205.961031		A - D G - K	1 1
20	Auslaufrohr	.870804		E + L	1
21	Auslaufrohr	.870882		F + M	1
22	Sicherheitsauslaufhahn R 1 1/2"	0700.240130	x		1
22a	<i>Griff für Entleertahn</i>	<i>247133</i>	x		1
23	O-Ring für Schwenkarm- Unterteil	.246180	x		2
24	Gerätefuß, kpl.	9205.867598	x		4
25	Entleersieb, geschw.	0700.275433	x		1
11a	<i>Digitaler Regler</i>	<i>236068</i>	x		1
11b	<i>Temperaturfühler</i>	<i>236003</i>	x		1
11c	<i>Eckventil 1"</i>	<i>232363</i>	x		1
11d	<i>Magnetventil 1"</i>	<i>231926</i>	x		1

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
26	Kippkochkessel, komplett geschweißt	0700.235394	A, G	1
27	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235395	B, H	1
28	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235396	C, I	1
29	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235397	D, K	1
30	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235398	E, L	1
31	Kippkochkessel, komplett geschweißt	.235399	F, M	1
32	Deckel, geschweißt	.235611	A, G	1
33	Deckel, geschweißt	.235613	B, H	1
34	Deckel, geschweißt	.235614	C, I	1
35	Deckel, geschweißt	.235616	D, K	1
36	Deckel, geschweißt	.235618	E, L	1
37	Deckel, geschweißt	.235620	F, M	1
<u>Handradkippung</u>				
38	Welle für Handrad	.232928	A - F	1
39	Handrad Ø 200 m. Griff	.234851	A - F	1
40	Umlegegriff	.256612	A - F	1
41	Seilrad	.237150	A - F	1
42	Drahtseil	.236241	A - F	1
43	Drahtseilklemme	.190435	A - F	3

Pos.	B e z e i c h n u n g	Material-/ Teile-Nr.	gilt für Gerätetypen alle nur	Stück je Gerät
44	Zugfeder	0700.279455	A	2
45	Zugfeder	.279456	B	2
46	Zugfeder	.279457	C	2
47	Zugfeder	.279458	D	2
48	Zugfeder	.279459	E	2
49	Zugfeder	.279460	F	2
50	Schneckengetriebe	.280795	A - F	1
	<u>Motorkippung</u>			
51	Schneckengetriebe, mot.	.280787	G - M	1
52	Endschalter	.245474	G - M	2
53	Schwenktaster-Vorsatz	.247423	G - M	1
54	Schaltelement (Schwenk- taster)	.247424	G - M	1
55	Schütz DIL 04-31 380 V 50 Hz	.240620	G - M	2
56	Motorschutzschalter PK2 M1 - 0,6	.245948	G - M	1
57	Hilfsschalter NMI11 - PK2 M1	.581562	G - M	1
58	Reihenklemme	.533402	G - M	13
59	Endklammer	.533813	G - M	2
60	Abschlußplatte	.533414	G - M	3
61	Deckelklemme	.216345	G - M	5