

für

Kippkochkessel , dampfbeheizt

( max. 1,0 bar Überdruck )

|               |        |          |          |
|---------------|--------|----------|----------|
| Geräte-Typen: | 9171-5 | 9371-5-0 | 9371-5-8 |
|               | 9172-5 | 9372-5-0 | 9372-5-8 |
|               | 9173-5 | 9373-5-0 | 9373-5-8 |
|               | 9174-5 | 9374-5-0 | 9374-5-8 |
|               | 9175-5 | 9375-5-0 | 9375-5-8 |
|               | 9176-5 | 9376-5-0 |          |
|               | 9181-5 | 9381-5-0 | 9381-5-8 |
|               | 9182-5 | 9382-5-0 | 9382-5-8 |
|               | 9183-5 | 9383-5-0 | 9383-5-8 |
|               | 9184-5 | 9384-5-0 | 9384-5-8 |
|               | 9185-5 | 9385-5-0 | 9385-5-8 |
|               | 9186-5 | 9386-5-0 |          |

Inhaltsverzeichnis:

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung

1. Aufstellungs- und Gebrauchsanweisung
2. Reinigung und Pflege
3. Behandlung und Pflege von Großküchen aus Edelstahl
4. Sachgemäße Handhabung und Wartung

Ident.-Nr. 9205.866 288  
 Mat.-Nr. 0700.282 393

## 5. Ersatzteilliste

für Kippkochkessel, dampfbeheizt

Typen:

|     |         |           |          |
|-----|---------|-----------|----------|
| A = | 9171-5, | 9371-5-0, | 9371-5-8 |
| B = | 9172-5, | 9372-5-0, | 9372-5-8 |
| C = | 9173-5, | 9373-5-0, | 9373-5-8 |
| D = | 9174-5, | 9374-5-0, | 9374-5-8 |
| E = | 9175-5, | 9375-5-0, | 9375-5-8 |
| F = | 9176-5, | 9376-5-0, | 9376-5-8 |
| G = | 9181-5, | 9381-5-0, | 9381-5-8 |
| H = | 9182-5, | 9382-5-0, | 9382-5-8 |
| I = | 9183-5, | 9383-5-0, | 9383-5-8 |
| K = | 9184-5, | 9384-5-0, | 9384-5-8 |
| L = | 9185-5, | 9385-5-0, | 9385-5-8 |
| M = | 9186-5, | 9386-5-0  |          |

| Pos. | B e z e i c h n u n g               | Material-/<br>Teile-Nr. | gilt für<br>Gerätetypen<br>alle nur | Stück<br>je Gerät |
|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1    | Lager, links                        | 9205.958093             | x                                   | 1                 |
| 2    | Dampfentlüfter R/3/4"               | 0700.240517             | x                                   | 1                 |
| 3    | Kapselement für<br>Dampfentlüfter   | .240514                 | x                                   | 1                 |
| 4    | Vitouring V 60 A                    | .455099                 | x                                   | 2                 |
| 5    | Sicherungsring 60 x 2               | .148549                 | x                                   | 1                 |
| 6    | O-Ring 37,46 x 5,33<br>(für Gelenk) | .268172                 | x                                   | 4                 |
| 7    | Kugelknopf C 50 M 16                | .251917                 | x                                   | 1                 |

| Pos. | B e z e i c h n u n g               | Material-/<br>Teile-Nr. | gilt für<br>Gerätetypen<br>alle nur |                | Stück<br>je Gerät |
|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 8    | Deckel-Drehgelenk                   | 0700.275793             |                                     | A, G           | 1                 |
| 9    | Deckel-Drehgelenk                   | .275795                 |                                     | B,C,D<br>H,I,K | 1                 |
| 10   | Deckel-Drehgelenk                   | .275796                 |                                     | E, F<br>L, M   | 1                 |
| 11   | Muffendurchgangs-<br>ventil R 1"    | .231703                 |                                     | A - M          | 1                 |
| 12   | Mischgehäuse                        | .232271                 | x                                   |                | 1                 |
| 13   | Ventiloberteil kpl. bau             | .232448                 | x                                   |                | 1                 |
| 14   | Ventiloberteil kpl. rot             | .232449                 | x                                   |                | 1                 |
| 15   | Flexschauch<br>Ø 20 x 700 lang      | .263789                 | x                                   |                | 1                 |
| 16   | Flexschlauch<br>Ø 15 x 900 lang     | .263788                 | x                                   |                | 2                 |
| 17   | Schwenkarm-Unterteil<br>R 3/4"      | .232149                 | x                                   |                | 1                 |
| 18   | SKT-Rohrmutter R 3/4"               | .329626                 | x                                   |                | 1                 |
| 19   | Auslaufrohr                         | 9205.961031             |                                     | A - D<br>G - K | 1<br>1            |
| 20   | Auslaufrohr                         | .870804                 |                                     | E + L          | 1                 |
| 21   | Auslaufrohr                         | .870882                 |                                     | F + M          | 1                 |
| 22   | Sicherheitsauslaufhahn<br>R 1 1/2"  | 0700.240130             | x                                   |                | 1                 |
| 22a  | <i>Griff für Entleertahn</i>        | <i>247133</i>           | x                                   |                | 1                 |
| 23   | O-Ring für Schwenkarm-<br>Unterteil | .246180                 | x                                   |                | 2                 |
| 24   | Gerätefuß, kpl.                     | 9205.867598             | x                                   |                | 4                 |
| 25   | Entleersieb, geschw.                | 0700.275433             | x                                   |                | 1                 |
| 11a  | <i>Digitaler Regler</i>             | <i>236068</i>           | x                                   |                | 1                 |
| 11b  | <i>Temperaturfühler</i>             | <i>236003</i>           | x                                   |                | 1                 |
| 11c  | <i>Eckventil 1"</i>                 | <i>232363</i>           | x                                   |                | 1                 |
| 11d  | <i>Magnetventil 1"</i>              | <i>231926</i>           | x                                   |                | 1                 |

| Pos.                  | B e z e i c h n u n g                  | Material-/<br>Teile-Nr. | gilt für<br>Gerätetypen<br>alle<br>nur | Stück<br>je Gerät |
|-----------------------|--|-------------------------|--|-------------------|
| 26                    | Kippkochkessel,<br>komplett geschweißt | 0700.235394             | A, G                                   | 1                 |
| 27                    | Kippkochkessel,<br>komplett geschweißt | .235395                 | B, H                                   | 1                 |
| 28                    | Kippkochkessel,<br>komplett geschweißt | .235396                 | C, I                                   | 1                 |
| 29                    | Kippkochkessel,<br>komplett geschweißt | .235397                 | D, K                                   | 1                 |
| 30                    | Kippkochkessel,<br>komplett geschweißt | .235398                 | E, L                                   | 1                 |
| 31                    | Kippkochkessel,<br>komplett geschweißt | .235399                 | F, M                                   | 1                 |
| 32                    | Deckel, geschweißt                     | .235611                 | A, G                                   | 1                 |
| 33                    | Deckel, geschweißt                     | .235613                 | B, H                                   | 1                 |
| 34                    | Deckel, geschweißt                     | .235614                 | C, I                                   | 1                 |
| 35                    | Deckel, geschweißt                     | .235616                 | D, K                                   | 1                 |
| 36                    | Deckel, geschweißt                     | .235618                 | E, L                                   | 1                 |
| 37                    | Deckel, geschweißt                     | .235620                 | F, M                                   | 1                 |
| <u>Handradkippung</u> |  |                         |  |                   |
| 38                    | Welle für Handrad                      | .232928                 | A - F                                  | 1                 |
| 39                    | Handrad Ø 200 m. Griff                 | .234851                 | A - F                                  | 1                 |
| 40                    | Umlegegriff                            | .256612                 | A - F                                  | 1                 |
| 41                    | Seilrad                                | .237150                 | A - F                                  | 1                 |
| 42                    | Drahtseil                              | .236241                 | A - F                                  | 1                 |
| 43                    | Drahtseilklemme                        | .190435                 | A - F                                  | 3                 |

| Pos. | B e z e i c h n u n g               | Material-/<br>Teile-Nr. | gilt für<br>Gerätetypen<br>alle nur | Stück<br>je Gerät |
|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 44   | Zugfeder                            | 0700.279455             | A                                   | 2                 |
| 45   | Zugfeder                            | .279456                 | B                                   | 2                 |
| 46   | Zugfeder                            | .279457                 | C                                   | 2                 |
| 47   | Zugfeder                            | .279458                 | D                                   | 2                 |
| 48   | Zugfeder                            | .279459                 | E                                   | 2                 |
| 49   | Zugfeder                            | .279460                 | F                                   | 2                 |
| 50   | Schneckengetriebe                   | .280795                 | A - F                               | 1                 |
|      | <u>Motorkippung</u>                 |                         |                                     |                   |
| 51   | Schneckengetriebe, mot.             | .280787                 | G - M                               | 1                 |
| 52   | Endschalter                         | .245474                 | G - M                               | 2                 |
| 53   | Schwenktaster-Vorsatz               | .247423                 | G - M                               | 1                 |
| 54   | Schaltelement (Schwenk-<br>taster)  | .247424                 | G - M                               | 1                 |
| 55   | Schütz DIL 04-31<br>380 V 50 Hz     | .240620                 | G - M                               | 2                 |
| 56   | Motorschutzschalter<br>PK2 M1 - 0,6 | .245948                 | G - M                               | 1                 |
| 57   | Hilfsschalter<br>NMI11 - PK2 M1     | .581562                 | G - M                               | 1                 |
| 58   | Reihenklemme                        | .533402                 | G - M                               | 13                |
| 59   | Endklammer                          | .533813                 | G - M                               | 2                 |
| 60   | Abschlußplatte                      | .533414                 | G - M                               | 3                 |
| 61   | Deckelklemme                        | .216345                 | G - M                               | 5                 |